

GEA Breconcherry
Laveur Orbital - TWISTER



- Auto-nettoyable
- Pulvérisation importante
- impact mécanique
- Faible encombrement
- Débit réduit

Pression de fonctionnement: 2 - 10 bar (29 - 145 psi)
Pression recommandée: 4 - 8 bar (58 - 145 psi)
Diamètre de lavage: max. 20m
Débit: 3.5 à 5.8m3/h

Angle de lavage: 360°
Température d'utilisation: max. 95 °C (203 °F)
Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min
Diamètre d'insertion: min. Ø 91 mm (5.12 inch)
Matériaux: inox 316L (1.4404),
C-PTFE or PTFE, C-PEEK
Poids: approx. 2.8 kg (6.2 lbs)
Position spécifique de montage: aucune
2 Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement

Type	Pression de travail [bar]	Pression de travail [psi]	Débit [m³/h]	Débit [l/min]	Débit [USGPM]	Diamètre de lavage [m]	Diamètre de lavage [ft]	Diamètre d'aspersion [m]	Diamètre d'aspersion [ft]
Twister buses 3 mm	4	58.0	3.5	58	15.3	8	26.2	14	45.9
	5	72.5	3.8	64	16.9	10	32.8	15	49.2
	6	87.0	4.2	70	18.5	11	36.1	16	52.5
	7	101.5	4.4	74	19.5	12	39.4	17	55.8
	8	116.0	4.7	78	20.6	13	42.7	17.5	57.4
	9	130.5	4.9	81	21.4	13.5	44.3	18	59.1
Twister buses 4 mm	10	145.0	5.0	84	22.2	14	45.9	19	62.3
	4	58.0	3.9	65	17.2	9	29.5	15	49.2
	5	72.5	4.3	72	19.0	12	39.4	16	52.5
	6	87.0	4.7	78	20.6	13	42.7	17	55.8
	7	101.5	5.0	84	22.2	14	45.9	17.5	57.4
	8	116.0	5.3	88	23.2	15	49.2	18	59.1
	9	130.5	5.6	93	24.6	15.5	50.9	19	62.3
	10	145.0	5.8	97	25.6	16	52.5	20	65.6

